



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.06.01	Zhouqiang	Zhangwanfeng

- 材质及电镀
 - ①螺丝: M3.0, 钢, 镀锌, “一”字槽
 - ②塑件: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 铜合金镀镍或不锈钢
 - ④焊针: 铜合金, 镀锡

- 电气性能
 - UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 12A 24A
 - 接触电阻: 20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ /DC500V
 - 耐电压: AC2000V/1Min
 - 使用线径: 22-14AWG 2.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -30℃~+120℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)
 - 剥线长度: 4.5-5mm

●符合RoHs环保要求

订购方式
LP300-5.0-XXP-1 X-XXXXX
产品型号 客户要求
颜色:
间距:mm 1:单间距 1:灰色 2:蓝色
2:双间距 3:黑色 4:绿色
5:橙色 6:红色
极数:2~24P 7:白色

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差					— ∩ □	视角	⊕ ⊖	品名
>0 ~6	>6 ~10	>10 ~24	>0 ~30	>30 ~60	>60 ~100	>100 ~150	>150	0.1/10	单位	mm	型号LP300-5.0
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°	图纸尺寸	A4	产品系列
图纸类型		LP300-5.0					图 页				
比例		3:1		图 页		1/1		PCB接线端子			
图纸编号		2023-042									

慈溪市禄普电子有限公司